

Emlid Reach RS+




GNSS Monofrequenza L1 e Multicostellazione




FORNITO DI

- GNSS Emlid Reach RS+
- Antenna LoRa Radio
- Cavo USB
- Custodia protettiva
- 1 anno di Garanzia Italia
- Prima configurazione
- GENIUS Assistenza 12 mesi

DATI TECNICI

MECCANICA	
Dimesioni	145×145×85 mm
Peso	690 g
Temperatura operativa 	-20°C a +65°C
Protezione ingressi 	IP67
GNSS	
Costellazioni 	GPS/QZSS L1 GLONASS G1 BeiDou B1 Galileo E1 SBAS
N° Canali	72
IMU	9DOF
Update rates	14 Hz / 5 Hz



DATI TECNICI	
DATA	
Correzioni	NTRIP, RTCM3
Position Output	NMEA, LLH/XYZ
Data loggin	RINEX con eventi con frequenza di aggiornamento fino a 14 Hz
Memoria interna	8 GB
ELETTRONICA	
Autonomia	Fino a 30 ore
Batteria	LiFePO4 3,2 V
Potenza Input esterno	6 - 40V
Ricarica	MicroUSB 5V
Certificazioni	FCC, CE
CONNETTIVITÀ	
Antenna	LoRa Radio
Range frequenza	868/915MHz
Distanza	Fino a 8 Km
WiFi	802.11b/g/n
Bluetooth	4.0/2.1 EDR
Porte	RS-232, MicroUSB
POSIZIONAMENTO	
Orizzontale statico	5 mm + 1 ppm
Verticale statico	10 mm + 2 ppm
Cinematica orizzontale	7 mm + 1 ppm
Cinematica verticale	14 mm + 2 ppm

[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PRODOTTO SULLO STORE](#)

