

FL 105H

Livella con laser rotante orizzontale autolivellante



FORNITO DI

- Ricevitore FR 45 con pinza per il livellamento personale
- Batteria ricaricabile e caricabatteria
- Vano batterie per batterie alcaline
- Valigetta protettiva IP65

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Autolivellante | orizzontale |
| Gamma autolivellante | ±5° |
| Classe laser | 2 |
| Raggio laser visibile | rosso |
| Precisione orizzontale | 1nm/10m |
| Campo di lavoro con ricevitore FR 45 | 600m |
| Funzione TILT automatica | si |
| Funzione VWS | si |
| Velocità di rotazione | 800giri/min |
| Tempo di operatività | 36 ore NiMH |
| Intervallo di temperatura | -20°C a +50°C |
| Protezione da acqua/polvere | IP65 |

CARATTERISTICHE

Livella con laser rotante orizzontale autolivellante

- 3 pulsanti per funzionalità user-friendly
- Campo di lavoro 600 m di diametro
- Protezione da polvere/acqua IP65
- Funzione di allarme TILT automatica
- Funzione VWS (Vibration-Wind-Security)
- Spegnimento automatico in caso di fuori livello

[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PRODOTTO SULLO STORE](#)