

FL 155H-G

Livella laser a doppia pendenza



[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PRODOTTO SULLO STORE](#)

NELLA CONFEZIONE

Livella laser FL 155 H-G

Ricevitore FR 45 con morsetto

Telecomando RF a 2 vie

Batteria agli ioni di litio

Caricabatterie intelligente


Portabatteria per batterie alcaline

Valigetta rugged

DATI TECNICI

Diodo laser	rosso
Campo di autolivellamento	$\pm 6^\circ$
Precisione orizzontale	$\pm 0,5\text{mm} / 10 \text{ mt}$
Campo di lavoro senza ricevitore	$\varnothing 60 \text{ m}$
Area di lavoro con FR 45	$\varnothing 1200 \text{ mt}$
Telecomando del campo di lavoro	80 m
Grado	digitale
Impostazione pendenza orizzontale Asse X	$\pm 10.000\%$
Impostazione della pendenza orizzontale Asse Y	$\pm 10.000\%$
Asse X e Y	$\Sigma \pm 14 \%$
Classe laser	2
Velocità di rotazione giri/min	500, 800





DATI TECNICI

Tempo di operatività	30 ore
Alimentazione elettrica	Li-ion
Protezione da polvere/acqua	IP65
Peso (solo strumento)	2,2kg
Intervallo di temperatura	da -20° a +50°C

SPECIFICHE

Tecnologia PowerSwitch: la potenza di un laser di classe 3R in un laser di classe 2
Robusto alloggiamento gommato per la protezione in loco
Il controllo zonale (schermo del raggio elettronico) elimina le interferenze di altri laser
Elevata precisione di $\pm 0,5$ mm / 10 m
Impostazione della pendenza degli assi X e Y fino a $\pm 10\%$ (monitorato)
Funzione TILT e VWS
Tecnologia della batteria agli ioni di litio
Telecomando RF a 2 vie
Impostazione digitale dei valori di pendenza
Numero ridotto di pulsanti per facilità d'uso
Grado monitorato
Controllo zonale (mascheramento)
Controllo zonale (schermo elettronico del raggio)
Tecnologia della batteria agli ioni di litio
Il caricabatteria include l'adattatore per la ricarica in auto

