

Emlid Reach RX

GNSS Rover RTK

[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE
IL PRODOTTO SULLO STORE](#)



DATI TECNICI

DATI TECNICI	
Meccanico	
Dimensioni	172 × 51 × 51 mm (6,77 × 2,00 × 2,00 pol)
Attacco	5/8"-11 UNC
Peso	250 g (8,81 once)
T° di funzionamento	Da -20 a +65 °C (da -4 a 149 °F)
Protezione dell'ingresso	IP68 (profondità massima di 1,5 metri fino a 30 minuti)
Connettività	
Interfaccia di comunicazione	Bluetooth 4.2
Porte	USB di tipo C
Elettrico	
Autonomia	Fino a 16 ore
Batteria	Ioni di litio 5200 mAh, 3,6 V, 18,72 Wh
Ricarica	USB di tipo C, 5V 2A
Certificazione	FCC, CE, IC
Posizionamento	
RTK	H: 7 mm + 1 ppm V: 14 mm + 1 ppm
Tempo di convergenza	~5 s in genere



DATI TECNICI

Dati

Formato dei dati	RTCM3
Protocollo dei dati	NTRIP
Formato dati posizione	NMEA

GNSS

Segnale tracciato	GPS/QZSS L1C/A, L2C, GLONASS L1OF, L2OF, BeiDou B1I, B2I, Galileo E1B/C, E5b
Numero di canali	184
Tasso di aggiornamento	5 Hz

